



HBJ系列后备式 UPS不间断电源

应用范围

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 部门服务器 | 7. 企业服务器 |
| 2. 小型局域网 | 8. 企业局域网 |
| 3. 工作站 | 9. 高端服务器 |
| 4. IPO | 10. 网络设备 |
| 5. 小型医疗器械 | 11. 数据中心机房 |
| 6. 小型精密电子仪器 | 12. 精密电子设备 |

产品特性

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 简洁、紧凑、大方的机器外观 | 6. 输出模拟正弦波 |
| 2. 超宽市电输入范围 | 7. 关机充电功能 |
| 3. 卓越的微处理器确保可靠运行 | 8. 冷启动功能 |
| 4. 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出 | 9. 兼容发电机 |
| 5. 市电重启功能 | |

技术参数

型号(model)	HBJ-600VA	HBJ-1000VAM	HBJ-1000VA	HBJ-1500VA	HBJ-2000VA
容量Capacity	600VA/360W	1000VA/480W	1000VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
输入Input					
电压Voltage	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC	220VAC
电压范围 AC Mains Input Voltage Range	145-280 VAC	145-280 VAC	145-280 VAC	145-280 VAC	145-280 VAC
频率Frequency	50 Hz				
输出Output					
电压范围(电池模式) Voltage Range(Battery Mode)	±10%				
频率范围(电池模式) Frequency Range(Battery Mode)	50 Hz±1Hz				
转换时间Transfer Time	一般2-6ms,最多不超过10ms				
波形(电池) Waveform(Battery)	模拟正弦波Modified sine wave				
电池Battery					
电池型号&数量 Battery model &Quantity	12 V7Ahx1	12V9Ahx1	12V7 Ahx2	12V9Ahx2	12V9Ahx2
充电时间 Battery Charging Tiime	6小时充至90%6 hours charge to 90%				
指示灯说明LED Indicators					
市电模式AC Mode	黄灯亮Yellow light				
电池模式Battery Mode	黄灯闪Yellow light flash				
警告声音Audible alarm					
电池模式 Battery Mode	每6秒响一声Alarm beeps every four seconds				
电池电量低 Low battery	每1秒响一声Alarm beeps every one seconds				
过载Overload	每0.5秒响一声(1秒二声)Alarm beeps ervery 0.5 seconds				
错误Fault	连续鸣响Alarm beeps continuously				
保护功能Protection Function					
全面保护Comprehensive Protection	过载，深度放电及过充保护 Overload,deep discharge and over-charge protection				
物理性能Physical Function					
机器尺寸 Dimensions DX WXH(mm)	335×87×143		312×122×195	360×122×195	360×122×195
重量(kgs) Weight (kgs)	4.4	6.9	8.4	24.5	25.48
使用环境Environment					
温湿度Temperature And Humidity	相对湿度0-90%且温度0-40℃(不结露条件) Relative humidity 0-90 %and temperature 0-40℃(No-condensing)				
噪音Noise	少于40dB @1米处 less than 40dB at one meter distance				