



交流充电桩
ZYAC07220-A
交流双枪充电桩
ZYAC14220-B

产品简介

设计精致

- 时尚的外观，亚克力面板（可选配钢化玻璃面板），液晶显示屏，32A充电枪，安装简单，操作方便。

安全可靠

- IP54防护等级，防潮、防霉、防水、防尘，阻燃。具备过温、过欠压、过载、短路、漏电等保护功能。

智能便捷

- 通过APP、小程序，可实现定位、导航、预约充电、实时查询定单等功能，并支持微信、IC卡等支付方式。操作方便、简单。

应用广泛

- 适用于慢充站、写字楼、大型商场、住宅小区、室外停车场、酒店等公共场所车辆充电。

技术参数

ZYAC07220-A

序号	技术指标	技术指标参数
1	产品尺寸	365×120×260mm (W×H×D)
2	重量	5kg
3	显示方式	4.3英寸液晶屏+指示灯
4	上位机通信	以太网/4G (选配)
5	充电模式	自动充满
6	启动方式	APP或微信扫码、刷IC卡
7	保护功能	短路、过流、漏电、过载等
8	输入电压	AC220V±20%
9	输入频率	50Hz±10%Hz
10	输出功率	3.5/7kW
11	输出电压	220V/AC
12	输出电流	16/32A
13	电能计量	1.0级
14	防护等级	IP54
15	使用环境	室内或室外
16	冷却方式	自然冷却
17	运行温度	-20℃~+50℃
18	存储温度	-40℃~+70℃
19	相对湿度	5%~95%
20	海拔高度	≤2000m
21	安装方式	立柱或壁挂

技术参数

ZYAC14220-B

序号	技术指标	技术指标参数
1	额定功率	14kW (2×7kW)
2	产品尺寸	398×278×110mm (L×W×D)
3	重量	9.5kg
4	显示方式	4.3英寸液晶屏+指示灯
5	上位机通信	以太网/4G (选配)
6	充电模式	自动充满
7	启动方式	微信扫码、刷IC卡
8	保护功能	短路、过流、漏电、过载等
9	输入电压	AC220V±15%
10	输入频率	50Hz±10%Hz
11	输出电压	AC220V±15%
12	输出电流	2×32A
13	电能计量	1.0级
14	枪线长度	5米×2 (可选配)
15	防护等级	IP54
16	使用环境	室内或室外
17	冷却方式	自然冷却
18	运行温度	-20℃~+50℃
19	存储温度	-40℃~+70℃
20	相对湿度	5%~95%
21	海拔高度	≤2000m
	安装方式	立柱或壁挂